

GRID CONNECTION COMPONENTS

COMPONENTES Y SISTEMAS PARA REDES DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN

EDITION/EDICIÓN EN/ES 2022



WE ENERGIZE THE WORLD!

KNILL GROUP & ENERGY DIVISION

We provide the best solutions for energy transmission and distribution infrastructure worldwide.

Our core competencies are the development, manufacturing and sales of fittings and damping systems, components for outdoor switchgear lines and substations, monitoring systems for transmission line management, as well as cabinet systems.

Queremos ofrecerte las mejores soluciones para las infraestructuras de transmisión y distribución de energía.

Nuestras principales competencias son el desarrollo, fabricación y venta de accesorios, sistemas de conexión, componentes para subestaciones, líneas, aparamenta, y sistemas de monitorización para la gestión de líneas de transmisión, así como armarios de distribución eléctrica.



OUR HISTORY

The roots of the KNILL Gruppe go back to the year 1712, when Mosdorfer was mentioned as blade forge in Weiz for the first time. As managing director of the Mosdorfer GmbH Friedrich Knill led the company to an important milestone in the history, the first order of fittings for the 220 kV overhead line in Kaprun-Ernsthofen in the year 1949.

In 1974 his son Gunther Knill took over the management of the Mosdorfer GmbH. He brought the individual company to an internationally renowned group of companies. In 2002 he handed over the responsibility to his sons Christian and Georg Knill. Their aim is to further strategically develop the group by continually striving for market leadership and growth in emerging markets, thereby securing the existing.

NUESTRA HISTORIA

Las raíces de KNILL Gruppe se remontan al año 1712, cuando se menciona por primera vez a Mosdorfer como forja de cuchillas en Weiz. Como director gerente de Mosdorfer GmbH, Friedrich Knill llevó a la empresa a un hito importante en la historia, el primer pedido de accesorios para la línea aérea de 220 kV en Kaprun-Ernsthofen en el año 1949.

En 1974, su hijo Gunther Knill asumió la dirección de Mosdorfer GmbH. En 2002 entregó la responsabilidad a sus hijos Christian y Georg Knill. Su objetivo es desarrollar aún más el grupo estratégicamente luchando por el liderazgo del mercado y el crecimiento en los mercados emergentes, asegurando así lo existente.

Discover more about our Company in:

Más información acerca de nuestra Empresa:

www.mosdorfer.com

www.knillgruppe.com



Environment and Safety at Work Policy
ISO 9001 T&D Group Certificate
ISO 9001 Certificate Mosdorfer GmbH
ISO 14001 Certificate Mosdorfer GmbH
OHSAS 18001 Certificate Mosdorfer GmbH
TÜV Product Certificate Mosdorfer GmbH
Certificate of Conformity Poland
Retie Kolumbien
ANKÖ Führungszertifikat

Lugs

Terminales de conexión



Compression lugs..... Page 3
Terminales de cable a compresión



Serrated cable lugs..... Page 12
Terminales de cobre a tornillos



Pre-insulated lugs..... Page 15
Terminales preaislados

Joins/Sleeves

Manguitos y conectores



Compression joins..... Page 16
Manguitos de conexión a compresión



Pre-insulated joins..... Page 22
Manguitos de conexión preaislados

Clamps & connectors

Petacas y conectores de derivación



Compression connectors..... Page 23
Conectores de derivación a compresión



Grounding systems..... Page 26
Redes de tierra



ABC Networks.....Page 30
Red trenzada

Accessories & tools

Accesorios y herramientas



Accessories..... Page 33
Accesorios para conexión



Compression Dies..... Page 35
Matrices de compresión

Copper lugs (tin plated)

Terminal de cobre estañado a compresión , TIPO SC



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
SC.4.6	4	M6	100
SC.6.6	6	M6	100
SC.10.8	10	M8	100
SC.16.8	16	M8	100
SC.25.10	25	M10	100
SC.35.10	35	M10	50
SC.50.10	50	M10	50
SC.70.12	70	M12	50
SC.95.12	95	M12	50
SC.120.12	120	M12	25
SC.150.12	150	M12	25
SC.185.12	185	M12	20
SC.240.12	240	M12	20
SC.300.16	300	M16	20
SC.400.16	400	M16	15
SC.500.16	500	M16	15
SC.630.16	630	M16	15

Copper lugs for LV/MV

Terminal reforzado a compresión, para cables de cobre, TIPO ST



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
ST.16	16	M12	50
ST.25	25	M12	50
ST.35	35	M12	50
ST.50	50	M12	25
ST.70	70	M12	25
ST.95	95	M12	25
ST.120	120	M12	10
ST.150	150	M12	10

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Compression Cable Lug K1 flex

Terminal de cobre estañado escalonado, TIPO K1



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
TCK. 25.12	25	12	50
TCK. 35.12	35	12	50
TCK. 50.12	50	12	25
TCK. 70.12	70	12	25
TCK. 95.12	95	12	25
TCK.110.12	120	12	10
TCK.150.12	150	12	10

Narrow palm copper compression lug (tin plated) for circuit breakers

Terminal Cu estañado de pala estrecha para interruptores de potencia



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
SCPE.35.8	35	8	50
SCPE.35.10	35	10	50
SCPE.50.8	50	8	50
SCPE.50.10	50	10	50
SCPE.70.8	70	8	25
SCPE.70.10	70	10	25
SCPE.95.8	95	8	25
SCPE.95.10	95	10	25
SCPE.120.8	120	8	15
SCPE.120.10	120	10	15
SCPE.150.10	150	10	15
SCPE.150.12	150	12	15
SCPE.185.10	185	10	10
SCPE.185.12	185	12	10
SCPE.240.10	240	10	10
SCPE.240.12	240	12	10

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Copper compression cable lug DIN 48201 (tin plated)

Terminal reforzado Cu estañado doble agujero, Norma DIN 48201



Article no. / Ref.	Section mm ²	Metric (M)	Packaging (unit)
TCP. 70.2X12	70	12	15
TCP. 95.2X12	95	12	15
TCP.120.2X12	120	12	10
TCP.150.2X12	150	12	10

Note: Distance range between holes is 40 – 62 mm. / El rango de distancia entre los dos orificios es de 40 a 62mm.

Copper twin compression cable lug DIN 48201 (tin plated)

Terminal Cu estañado doble conductor, Norma DIN 48201



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
TC2C. 50.12	2 x 50	12	25
TC2C. 70.12	2 x 70	12	25
TC2C. 95.12	2 x 95	12	15
TC2C.120.12	2 x 120	12	10

Copper twin compression double cable lug DIN 48201(tin plated)

Terminal Cu estañado doble conductor, doble agujero, Norma DIN 48201



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
TC2C. 70.2X12	2 x 70	12	10
TC2C. 95.2X12	2 x 95	12	10
TC2C.120.2X12	2 x 120	12	10

Note: Distance range between holes is 40 – 62 mm. On request. / El rango de distancia entre los dos orificios es de 40 a 62mm.

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Copper lug according DIN NORM (tin plated)

Terminal reforzado de cobre estañado, según Norma DIN 46235



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
TC. 10. 6	10	6	200
TC. 16.10	16	10	100
TC. 25.10	25	10	50
TC. 35.12	35	12	50
TC. 50.12	50	12	25
TC. 70.12	70	12	25
TC. 95.12	95	12	25
TC.120.12	120	12	20
TC.150.12	150	12	20
TC.185.12	185	12	20
TC.240.12	240	12	20
TC.300.12	300	12	20
TC.400.16	400	16	10
TC.500.16	500	16	10

Copper lug according French Norm (tin plated)

Terminal de cobre estañado según Norma NFC 20-130, TIPO FDT



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
FDT.1.5.4	1,5	M4	100
FDT.2.5.4	2,5	M4	100
FDT.4.6	4	M6	100
FDT.6.6	6	M6	100
FDT.10.8	10	M8	100
FDT.16.8	16	M8	100
FDT.25.10	25	M10	100
FDT.35.10	35	M10	50
FDT.50.10	50	M10	50
FDT.70.12	70	M12	50
FDT.95.12	95	M12	50
FDT.120.12	120	M12	50
FDT.150.12	150	M12	50
FDT.185.12	185	M12	50
FDT.240.12	240	M12	15
FDT.300.16	300	M16	10
FDT.400.16	400	M16	10

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Compression cable lug Al (tin plated)

Terminal de aluminio estañado a compresión, TIPO SA



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
SA.16.8	16	M8	150
SA.25.10	25	M10	150
SA.35.10	35	M10	100
SA.50.10	50	M10	50
SA.70.12	70	M12	50
SA.95.12	95	M12	50
SA.120.12	120	M12	50
SA.150.12	150	M12	50
SA.185.12	185	M12	25
SA.240.16	240	M16	25
SA.300.16	300	M16	10

Compression cable lug Al long-cane (tin plated)

Terminal de aluminio estañado caña larga a compresión, TIPO SAA



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
SAA.16.10	16	M10	100
SAA.25.10	25	M10	100
SAA.35.10	35	M10	50
SAA.50.10	50	M10	25
SAA.70.12	70	M12	25
SAA.95.12	95	M12	25
SAA.120.12	120	M12	25
SAA.150.12	150	M12	10
SAA.185.12	185	M12	10
SAA.240.16	240	M16	10

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Al bimetallic lug (tin plated) for underground network

Terminal bimetalico de Al estañado para red subterránea, TIPO SAE



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
SAE.16.10	16	M10	20
SAE.25.10	25	M10	20
SAE.35.12	35	M12	20
SAE.50.10 (*)	50	M10	20
SAE.50.12 (*)	50	M12	20
SAE.70.12	70	M12	20
SAE.95.12 (*)	95	M12	20
SAE.120.12	120	M12	25
SAE.150.12 (*)	150	M12	25
SAE.185.12	185	M12	12
SAE.240.12 (*)	240	M12	12
SAE.300.12	300	M12	10
SAE.400.12 (*)	400	M12	10



(*) AENOR Certified. / Marca AENOR.

(**) All references are available for other cable and metric sections. /
Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas.

Al bimetallic lug (tin plated) for ACSR conductors

Terminal bimetalico de Al estañado para cables LA, TIPO SAAE



Article no. / Ref.	ACSR conductors	Metric (M)	Packaging (unit)
SAAE.30.12	LA-30	M12	5
SAAE.54,6.12	LA-56	M12	5
SAAE.78.12	LA-78	M12	5
SAAE.80.12	LA-80	M12	5
SAAE.110.12	LA-110	M12	5
SAAE.180.12	LA-180	M12	5

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Al – cable lug (tin plated) 2 screws for ACSR conductors

Terminal de Al estañado con pala 2 tornillos para cables LA, TIPO SAA2



Article no. / Ref. (*)	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
SAA2.30.12WI	30	M12	5
SAA2.40.12WI	40	M12	5
SAA2.56.12WI	56	M12	5
SAA2.78.12WI	78	M12	5
SAA2.110.12WI	110	M12	5
SAA2.180.12WI	180	M12	5
SAA2.280.12WI	280	M12	5

(*) Including stainless steel screw and bolts. / Incluyen tornillería de acero inoxidable.

Al – Cu bimetallic round lug

Terminal banana bimetálico de Al – Cu, TIPO SCB



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
SCB.16	16	20
SCB.25	25	20
SCB.35	35	20
SCB.50	50	20
SCB.70	70	20
SCB.95	95	20
SCB.120	120	25
SCB.150	150	25
SCB.185	185	12
SCB.240	240	12
SCB.300	300	10
SCB.400	400	10

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Al – Cu bimetallic lug for underground network

Terminal bimetalico de Al – Cu para red subterránea, TIPO SAC



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
SAC.16.10	16	M10	20
SAC.25.10	25	M10	20
SAC.35.12	35	M12	20
SAC.50.12	50	M12	20
SAC.70.12	70	M12	20
SAC.95.12	95	M12	20
SAC.120.12	120	M12	20
SAC.150.12	150	M12	20
SAC.185.12	185	M12	10
SAC.240.14	240	M14	10
SAC.300.16	300	M16	10
SAC.400.16	400	M16	10

Al – Cu bimetallic lug for ACSR conductors

Terminal bimetalico de Al – Cu para cables LA, TIPO SAAC



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
SAAC.30.12	LA-30	M12	20
SAAC.56.12	LA-56	M12	20
SAAC.78.12	LA-78	M12	20
SAAC.110.12	LA-110	M12	25
SAAC.180.12	LA-180	M12	12
SAAC.280.16	LA-280	M16	12

Al – Cu bimetallic lug DIN Standard

Terminal bimetalico de Al – Cu según Norma DIN, TIPO SACN



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
SACN. 25.12	25	M12	20
SACN. 35.12	35	M12	20
SACN. 50.12	50	M12	20
SACN. 70.12	70	M12	20
SACN. 95.12	95	M12	20
SACN.150.12	150	M12	10
SACN.240.12	240	M12	10
SACN.300.12	300	M12	10

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Al – Cu bimetallic 90° lug

Terminal bimetálico de Al – Cu 90°, TIPO SAC-L



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
SAC.16.10L	16	M10	20
SAC.25.10L	25	M10	20
SAC.35.12L	35	M12	20
SAC.50.12L	50	M12	20
SAC.70.12L	70	M12	20
SAC.95.12L	95	M12	20
SAC.120.12L	120	M12	25
SAC.150.12L	150	M12	25
SAC.185.14L	185	M14	12
SAC.240.14L	240	M14	12
SAC.300.16L	300	M16	10
SAC.400.16L	400	M16	10

Al – Cu bimetallic overhead lug for ACSR conductors

Terminal bimetálico de Al – Cu para cables LA, TIPO SAAC.2



Article no. / Ref.	ACSR conductors	Metric (M)	Packaging (unit)
SAAC.2.30.12	LA-30	M12	5
SAAC.E.56.12	LA-56	M12	5
SAAC.2.78.12	LA-78	M12	5
SAAC.2.110.12	LA-110	M12	5
SAAC.2.180.12	LA-180	M12	5
SAAC.2.280.12	LA-280	M12	5

(Optional: stainless screws included on request / Opcional con tornillería inoxidable incluida a consultar)

Al – Cu bimetallic lug for high voltage

Terminal bimetálico de Al – Cu para alta tensión, TIPO SACY.2A



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
SACY.95.2A	95	M14	10
SACY.150.2A	150	M14	10
SACY.240.2A	240	M14	10

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Serrated cable copper lugs

Terminal de cobre a tornillos



A) With two terminal covers. / Con dos tapas.

Article no. / Ref.	Section min-max (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
330.315	10 – 35	M10	12
330.874	10 – 35	M12	12
330.316	35 – 70	M10	12
330.873	35 – 70	M12	12
330.317	70 – 120	M12	12
330.944	70 – 120	M16	12
331.245	150 – 300	M12	7
330.318	150 – 300	M16	7

B) With one cap. / Con una tapa.

Article no. / Ref.	Section min-max (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
330.311	10 – 35	M10	12
330.980	10 – 35	M12	12
330.312	35 – 70	M10	12
330.971	35 – 70	M12	12
330.313	70 – 120	M12	12
331.533	70 – 120	M16	12
330.314.T	150 – 300	M12	10
330.314	150 – 300	M16	10

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Serrated cable copper lugs brass alloy

Terminal de latón a tornillos



A) With two terminal covers. / Con dos tapas.

Article no. / Ref.	Section min-max (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
330.315.L	10 – 35	M10	12
330.874.L	10 – 35	M12	12
330.316.L	35 – 70	M10	12
330.873.L	35 – 70	M12	12
330.317.L	70 – 120	M12	12
330.944.L	70 – 120	M16	12
331.245.L	150 – 300	M12	7
330.318.L	150 – 300	M16	7

B) With one cap. / Con una tapa.

Article no. / Ref.	Section min-max (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
330.311.L	10 – 35	M10	12
330.980.L	10 – 35	M12	12
330.312.L	35 – 70	M10	12
330.971.L	35 – 70	M12	12
330.313.L	70 – 120	M12	12
331.533.L	70 – 120	M16	12
330.314.LT	150 – 300	M12	10
330.314.L	150 – 300	M16	10

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Serrated cable bimetallic lugs

Terminal bimetalico a tornillos



A) With two terminal covers. / Con dos tapas.

Article no. / Ref.	Section min-max (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
330.378	10 – 35	M10	12
331.149	10 – 35	M12	12
330.379	35 – 70	M10	12
330.875	35 – 70	M12	12
330.380	70 – 120	M12	12
330.916	70 – 120	M16	12
330.951	150 – 300	M12	7
330.381	150 – 300	M16	7

B) With one cap. / Con una tapa.

Article no. / Ref.	Section min-max (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
330.374	10 – 35	M10	12
331.141	10 – 35	M12	12
330.375	35 – 70	M10	12
331.036	35 – 70	M12	12
330.376	70 – 120	M12	12
330.376.T	70 – 120	M16	12
331.443	150 – 300	M12	10
330.377	150 – 300	M16	10

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Serrated cable 4 holes palm feeder lugs

Terminal *feeder* de pala 4 agujeros a tornillos



A) Copper cables / Cables de Cu:

Article no. / Ref.	Cable / Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
178.SCP.000	2x / 150-225	1 x M16	6
178.SCP.001	2x / 120-185	4 x M12	6
178.SCP.099	2x / 240-300	1 x M16	6
178.SCP.100	2x / 185-300	4 x M12	6
178.SCP.400	2x / 400-500	4 x M16	6

B) Aluminum cables / Cables de Al:

Article no. / Ref.	Cable / Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
178.SAP.000	2x / 150-225	1 x M16	6
178.SAP.001	2x / 120-185	4 x M12	6
178.SAP.099	2x / 185-300	1 x M16	6
178.SAP.100	2x / 185-300	4 x M12	6
178.SAP.400	2x / 400-500	4 x M12	6

Al – Cu bimetallic pre-insulated lug

Terminal bimetalico preaislado de Al – Cu, TIPO K



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
K 159	16	12	10
K 160	25	12	10
K 163	35	12	10
K 164	50	12	10
K 165	54,6	12	10
K 166	70	12	10
K 167	95	12	10
K 22	120	12	10
K 23	150	12	10

Note: All references are available for other cable and metric sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable y métricas. A consultar.

Cu compression joints (tin plated)

Manguito de cobre estañado a compresión, TIPO OC



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
OC.6	6	100
OC.10	10	100
OC.16	16	100
OC.25	25	100
OC.35	35	50
OC.50	50	50
OC.70	70	50
OC.95	95	50
OC.120	120	50
OC.150	150	50
OC.185	185	50
OC.240	240	30
OC.300	300	10
OC.400	400	10
OC.500	500	10

Cu compression joints for Low and Medium Voltage

Manguito de cobre a compresión para BT y MT, TIPO OC4F



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
OC.4.16F	16	10
OC.4.25F	25	10
OC.4.35F	35	10
OC.4.50F	50	10
OC.4.70F	70	5
OC.4.95F	95	5
OC.4.120F	120	5
OC.4.150F	150	5
OC.4.185F	185	5
OC.4.240F	240	5

Note: All references are available for other cable sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable. A consultar.

Cu compression joints, tension-proof ("full-tension")

Manguito de cobre a compresión "plena tracción"



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
300.942.942	6	100
300.943.943	10	50
300.944.944	16	50
300.948.948	25	50
300.949.949	35	50
300.950.950	50	5
300.951.951	70	50
300.952.952	95	25
300.953.953	120	25
300.954.954	150	25

Al compression joints, tension-proof ("full-tension")

Manguito de aluminio a compresión "plena tracción"



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
301.030.030	16	25
301.031.031	25	25
301.032.032	35	25
301.033.033	50	25
301.034.034	70	25
301.035.035	95	20
301.036.036	120	20
301.037.037	150	20
301.038.038	185	20
301.039.039	240	20
301.040.040	300	20

Note: All references are available for other cable sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable. A consultar.

Al compression joints for AMELEC conductors

Manguito de aluminio a compresión para cables AMELEC



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
301.041.041	25	25
301.042.042	35	25
301.043.043	50	25
301.044.044	70	25
301.045.045	95	10
301.047.047	150	10

Al compression joints for ACSR conductors

Manguito de aluminio para cables LA "doble manguito"



Article no. / Ref.	ACSR conductors	Packaging (unit)
305.522.005	LA-30	25
305.231.003	LA-40	25
305.231.004	LA-56	10
305.509.016	LA-110	10
305.509.018	LA-180	10
305.522.025	LA-280	10

Al compression joints for LV (tin plated)

Manguito de aluminio estañado a compresión, TIPO OA2



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
OA2.16	16 / 16	100
OA2.25	25 / 25	100
OA2.35	35 / 35	50
OA2.50	50 / 50	50
OA2.70	70 / 70	50
OA2.95	95 / 95	50
OA2.120	120 / 120	25
OA2.150	150 / 150	25
OA2.185	185 / 185	25
OA2.240	240 / 240	25
OA2.300	300 / 300	10

Note: All references are available for other cable sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable. A consultar.

Al compression joints for LV

Manguito de aluminio a compresión, TIPO OA3



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
OA3.16	16 / 16	50
OA3.25	25 / 25	50
OA3.35	35 / 35	50
OA3.50	50 / 50	50
OA3.70	70 / 70	50
OA3.95	95 / 95	50
OA3.120	120 / 120	50
OA3.150	150 / 150	50
OA3.185	185 / 185	50
OA3.240	240 / 240	50
OA3.300	300 / 300	25
OA3.400	400 / 400	25

Al reducer compression joints for LV

Manguito reductor de aluminio a compresión, TIPO OA3R



Article no. / Ref.	Sections (mm ²)	Packaging (unit)
OA3.35.25	35 / 25	25
OA3.50.16	50 / 16	25
OA3.50.25	50 / 25	25
OA3.50.35	50 / 35	25
OA3.70.35	70 / 35	25
OA3.70.50	70 / 50	25
OA3.95.50	95 / 50	25
OA3.95.70	95 / 70	25
OA3.120.70	120 / 70	25
OA3.120.95	120 / 95	25
OA3.150.50	150 / 50	25
OA3.150.95	150 / 95	25
OA3.185.150	185 / 150	20
OA3.240.50	240 / 50	20
OA3.240.95	240 / 95	20
OA3.240.150	240 / 150	20

Note: All references are available for other cable sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable. A consultar.

Al compression joints for LV / MV

Manguito de aluminio a compresión BT / MT, TIPO OA4F



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
OA4.16F	16 / 16	50
OA4.25F	25 / 25	50
OA4.35F	35 / 35	50
OA4.50F (*)	50 / 50	50
OA4.54,6F	54,6 / 54,6	50
OA4.70F	70 / 70	50
OA4.80F	80 / 80	50
OA4.95F (*)	95 / 95	50
OA4.120F	120 / 120	25
OA4.150F (*)	150 / 150	25
OA4.185F	185 / 185	25
OA4.240F (*)	240 / 240	25
OA4.300F	300 / 300	10
OA4.400F (*)	400 / 400	10



(*) AENOR Certified. / Marca AENOR.

Al reducer compression joints for LV / MV

Manguito reductor de aluminio a compresión BT / MT, TIPO OA4F



Article no. / Ref.	Sections (mm ²)	Packaging (unit)
OA4.50.25F	50 / 25	25
OA4.95.25F	95 / 25	25
OA4.95.50F	95 / 50	25
OA4.150.50F	150 / 50	25
OA4.150.95F	150 / 95	25
OA4.240.50F	240 / 50	20
OA4.240.95F	240 / 95	20
OA4.240.150F	240 / 150	20
OA4.400.240F	400 / 240	10

Note: All references are available for other cable sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable. A consultar.

Bimetallic Al-Cu reducer compression joints for LV

Manguito reductor bimetálico Al-Cu a compresión BT, TIPO OAC



Article no. / Ref.	Section for Al cable (mm ²)	Section for Cu cable (mm ²)	Packaging (unit)
OAC.50.25	50	25	50
OAC.95.25	95	25	50
OAC.95.50	95	50	50
OAC.150.50	150	50	30
OAC.150.95	150	95	30
OAC.240.50	240	50	15
OAC.240.95	240	95	15
OAC.240.150	240	150	15
OAC.400.240	400	240	10

Bimetallic Al-Cu reducer compression joints for LV & MV

Manguito reductor bimetálico a compresión BT y MT, TIPO OAC.4F



Article no. / Ref.	Section for Al cable (mm ²)	Section for Cu cable (mm ²)	Packaging (unit)
OAC.4.50.25F	50	25	50
OAC.4.95.25F	95	25	50
OAC.4.95.50F	95	50	50
OAC.4.150.50F	150	50	30
OAC.4.150.95F	150	95	30
OAC.4.240.50F	240	50	15
OAC.4.240.95F	240	95	15
OAC.4.240.150F	240	150	15
OAC.4.400.240F	400	240	10

Note: All references are available for other cable sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable. A consultar.

Al pre-insulated joints (tin plated) for LV conductors

Manguito de Al estañado bimetálico preaislado para redes de BT, TIPO K



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
K 101	16	10
K 103	25	10
K 106	35	10
K 110	50	10
K 121	70	10
K 123	95	10
K 175	150	10
K 201	185	10
K 115	54,6	10

Note / nota: Allowed Al/Al, Al/Cu and Cu/Cu connections, according to EN 50483-4 and NF C 33.021. /
Permiten conexiones Al/Al, Al/Cu y Cu/Cu, conforme a las Normativas EN 50483-4 y NF C 33.021.

Al pre-insulated joints (tin plated) for LV conductors

Manguito de Al estañado bimetálico preaislado para redes de BT, TIPO K



Article no. / Ref.	Main section (mm ²)	Tap section (mm ²)	Packaging (unit)
K 108	50	25	10
K 109	50	35	10
K 114	54,6	50	10
K 118	70	35	10
K 119	70	50	10
K 120	70	54,6	10
K 122	95	70	10
K 174	150	70	10
K 176	150	95	10

Note / nota: Allowed Al/Al, Al/Cu and Cu/Cu connections, according to EN 50483-4 and NF C 33.021. /
Permiten conexiones Al/Al, Al/Cu y Cu/Cu, conforme a las Normativas EN 50483-4 y NF C 33.021.

Note: All references are available for other cable sections. On request. / Todas las referencias están disponibles para otras secciones de cable. A consultar.

“C-Shape” Copper compression connector

Petaca de cobre a compresión, TIPO EC



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
EC.100	6/10	2,5/6	100
EC.101	16/25	2,5/6	100
EC.102	16/25	2,5/10	50
EC.103	16/25	16/25	50
EC.103E	16/25	10/25	50
EC.104	35	2,5/25	50
EC.105	35	6/35	25
EC.106	50/70	2,5/35	25
EC.107	50/70	50/70	10
EC.108	70/95	16/35	10
EC.109	70/95	50/70	10
EC.110	70/95	70/95	10
EC.111	120	25/120	10
EC.112	150/185	50/95	10
EC.113	120/153	120/153	10
EC.115	150/240	10/70	10
EC.150	150	150	10

“H - Shape” Copper compression tap connector

Petaca de cobre a compresión, TIPO H



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
EH.100	6/10	6/10	100
EH.102	16	6/10	100
EH.104	25	6/10	100
EH.106	25	25	50
EH.108	35	25	50
EH.110	35	35	50
EH.112	50	50	50
EH.114	70	70	25
EH.116	95	95	25
EH.120	120	120	25
EH.150	150	150	25

Note: Other references are available for other cable sections. On request. / Disponibles otras referencias para otras secciones de cable. A consultar.

“C-Shape” Aluminum compression connector


Petaca de aluminio a compresión, TIPO EA



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
EA.101	10/16	16	100
EA.103	25/40	16	100
EA.105	50/63	10/25	100
EA.106	50/63	25/40	50
EA.107	50/63	50/63	50
EA.108	50/70	10/25	50
EA.109	50/70	25/40	50
EA.110	50/70	50/63	50
EA.111	50/70	63/70	50
EA.112	95/120	10/40	25
EA.113	95/120	50/63	25
EA.114	95/120	63/70	25
EA.115	95/120	95/120	25
EA.116	150/200	25/63	25
EA.117	150/200	63/100	25

“3 - Shape” Aluminum connector for Al, Cu or ACSR conductors

Petaca de aluminio a compresión, TIPO EG-3



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
EG.300	10/25	10/25	25
EG.301	35/70	10/35	25
EG.302	50/70	50/70	25
EG.303	50/95	10/25	25
EG.304	50/95	25/35	25
EG.305	70/95	50/70	25
EG.306	95/120	25/35	25
EG.307	95/120	50/70	25

Note: Other references are available for other cable sections. On request. / Disponibles otras referencias para otras secciones de cable. A consultar.

“6-Shape” Aluminum compression connector

Petaca de aluminio a compresión, TIPO EG-6



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
EG.600	16/35	2,5/6	50
EG.601	40/70	2,5/6	50
EG.602	16/25	10/40	50
EG.6041	16/63	10/63	50
EG.603	35/40	10/40	50
EG.604	50/120	10/70	50
EG.605	150/185	10/70	50
EG.607	50/120	25/70	50
EG.608	95/120	70/120	50
EG.6081	95/120	10/95	50
EG.609	120/185	10/70	50
EG.610	120/240	70/120	25
EG.611	100/240	100/240	25
EG.612	240/300	10/70	25
EG.650	240/300	120/185	25

Note: Other references are available for other cable sections. On request. / Disponibles otras referencias para otras secciones de cable. A consultar.

Copper parallel clamp

Petaca paralela a tornillos para cables de Cu



A) For 2 cables / Para 2 cables:

Article no. / Ref.	# screws	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)
HCT.10.4.M10	1	25	50	10
HCT.10.3.M10	1	50	95	10
HCT.10.3.M12	1	50	95	10
HCT.106.1V6	1	120	185	10
HLT.10.22V	2	35	50	10
HCT.105.2	2	50	185	10
HCT.106.2	2	120	185	10
EPC.20.50V1	1	35	185	10

B) For 4 cables / Para 4 cables

Article no. / Ref.	# screws	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)
HCT.105.2V4	2	25	50	10
HCT.106.4V4	2	95	185	10

Earthing clamp for Cu upon structure

Grapa de tierra para estructura



A) Straight joint / Empalme recto:

Article no. / Ref.	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)	Price (€/unit)
UR.10.50	10	70	25	7,52
UR.25.70	16	70	25	9,16
UR.25.120	16	120	20	14,30
UR.70.150	70	150	15	17,84

B) 90° degrees joint / Empalme a 90°:

Article no. / Ref.	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)	Price (€/unit)
UT.10.50	10	70	25	9,82
UT.25.70	16	70	20	12,70
UT.25.120	16	120	15	14,61
UT.70.150	70	150	10	16,83

Note: Other references are available for other cable sections. On request. / Disponibles otras referencias para otras secciones de cable. A consultar.

Earthing clamp for Cu upon structure

Grapa de tierra para estructura



Article no. / Ref.	# screws	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)
HCT.119VBI	1	25	50	10
HCT.122	1	50	150	10
HLT.119V1	1	35	300	10

Lugs for solid and stranded copper cable

Terminales para cables y varillas de cobre, TIPO US, USL y USB

A) Straight lug / Terminal recto



Article no. / Ref.	Section min-max (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
US.10.50.M10	10 – 50	10	25
US.10.50.M12	10 – 50	12	25
US.25.70.M10	25 – 70	10	12
US.25.70.M12	25 – 70	12	12
US.25.120.M10	25 – 120	10	20
US.25.120.M12	25 – 120	12	20
US.70.150.M12	70 – 150	12	12

B) 90° degrees lug / Terminal a 90°

Article no. / Ref.	Section min-max (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
USL.10.50.M10	10 – 50	10	25
USL.10.50.M12	10 – 50	12	25
USL.25.120.M10	25 – 120	10	20
USL.25.120.M12	25 – 120	12	20

C) Flag lug / Terminal bandera



Article no. / Ref.	Section min-max (mm ²)	Metric (M)	Packaging (unit)
USB.10.50.M10	10 – 50	10	32
USB.10.50.M12	10 – 50	12	32
USB.25.120.M10	25 – 120	10	25
USB.25.120.M12	25 – 120	12	25

Note: Other references are available for other cable sections. On request. / Disponibles otras referencias para otras secciones de cable. A consultar.

Bimetallic parallel clamp LV (aerial and underground)

Empalme bimetálico tornillería para red aérea y/o subterránea, TIPO EAT



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
EAT-1	6/50	6/35	40
EAT-2	50/120	6/35	20
EAT-3	50/185	10/70	20

Al – Cu bimetallic parallel clamp LV for underground

Empalme bimetálico de tornillería para red subterránea, TIPO EGT



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
EGT-20	25/70	25/70	35
EGT-21	95/150	25/95	20
EGT-22	70/150	70/150	20
EGT-23	70/185	10/70	20
EGT-24	95/240	50/240	12

Al – Cu bimetallic parallel clamp LV

Petaca bimetálica de tornillería, TIPO PTA



Article no. / Ref.	# screws	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
PTA.25.56	1	25/56	25/56	10
PTA.50.150	2	50/150	50/150	10
PTA.35.200	3	35/200	35/200	5
PTA.35.300	3	35/300	35/300	5

Al – Cu bimetallic parallel clamp

Empalme bimetálico a tornillo



Article no. / Ref.	# screws	Al Section (mm ²)	Cu Section (mm ²)	Packaging (unit)
330.706.001	1	16/70	6/50	25
330.705.705	1	16/95	1,5/35	25
330.707.001	1	32/120	10/50	25
330.710.001	2	16/70	6/50	20
330.711.001	2	35/120	10/50	20
330.712.001	2	25/150	10/95	20
330.712.005	2	95/120	10/50	20
330.727.727	2	35/300	35/240	10

Note: Other references are available for other cable sections. On request. / Disponibles otras referencias para otras secciones de cable. A consultar.

Aluminum parallel clamp

Petaca paralela a tornillos



Article no. / Ref.	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)
330.667.001	6	35	10
330.668.668	10	50	20
330.669.669	16	70	20
330.666.001	10	95	10
330.670.670	16	120	20
330.879.879	25	150	10

Universal overhead line clamp

Petaca universal paralela de anclaje y remate



A) For Al and Al/Steel / Para líneas de Al y Al-Ac:

Article no. / Ref.	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)
330.701.701	10	35	50
330.702.702	25	50	15
330.703.703	70	120	15

B) For Cu / Para líneas de Cu:

Article no. / Ref.	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)
330.621.621	10	35	50
330.622.622	25	50	15
330.623.623	70	120	15

C) 2 cables Al-Al / Para 2 cables de Al-Al:

Article no. / Ref.	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)
330.703	70	120	10

D) 4 cables Al-Al / Para 4 cables de Al-Al:

Article no. / Ref.	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)
330.703.4	70	120	10

Note: Other references are available for other cable sections. On request. / Disponibles otras referencias para otras secciones de cable. A consultar.

Insulation piercing connectors (4 kV), type ISO

Petaca paralela empalme o derivación para red trenzada, TIPO ISO



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
331.786.786	6/70	4/25	20
332.348.001	16/35	4/6	20
332.305.305	16/70	1,5/10	20
332.286.001	25/95	4/25	25
332.350.006	16/95	6/35	12
332.287.001	35/95	6/70	12
332.347.001	35/95	16/95	12

Insulation piercing connectors (4 kV), type ISO

Petaca paralela empalme o derivación para red trenzada, TIPO ISO



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
331.530.707	25/50	6/50	10
331.530.530	50/95	6/50	10
331.530.913	50/95	50/95	10
332.194.194	95/185	6/95	10

Insulation piercing connectors (6 kV), French Standard

Conector de derivación por perforación conforme ET C 33-020 (6 kV)

With stainless steel bolts / Con tornillo de acero inoxidable (alta contaminación):



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
K 440	10/95	1,5/6	10
K 441	25/95	6/35	10
K 442	35/150	1,5/25	10
K 443	35/150	6/35	10
K 445	25/95	25/95	10
K 446	50/150	50/150	10

Note: Other references are available for other cable sections. On request. / Disponibles otras referencias para otras secciones de cable. A consultar.

Insulation piercing connectors (6 kV), French Standard

Conector de derivación por perforación conforme ET C 33-020 (6 kV)



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
30.000.550	1,5/16	1,5/16	10
K 439	10/95	1,5/6	10
K 322	16/25	16/35	10
K 331	16/70	4/25	10
K 326	16/70	1,5/6	10
K 332	16/95	2,5/35	10
K 324	16/150	6/25	10
K 330	35/150	6/35	10
30.000.590	50/150	4/50	10
K 355	25/150	25/95	10

Insulation piercing connectors (6 kV), French Standard

Conector de derivación por perforación conforme ET C 33-020 (6 kV)



Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
K 365	25/95	25/95	10
30.000.565	35/150	35/150	10
K 366	50/150	50/150	10
K 381	50/240	50/240	10

Insulation piercing connectors double tap (6 kV), French Standard

Conector de doble derivación por perforación conforme ET C 33-020 (6 kV)



A) Conexión por perforación del aislamiento en cable principal y derivados:

Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
K 390	35/150	2 x 6/35	2

B) Conexión por perforación del aislamiento en cable principal y cables desnudos en derivados:

Article no. / Ref.	Main Section (mm ²)	Tap Section (mm ²)	Packaging (unit)
K 391	35/150	2 x 6/35	2

Note: Other references are available for other cable sections. On request. / Disponibles otras referencias para otras secciones de cable. A consultar.

Service strain clamp

Pinza de anclaje de derivación



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
K 307	2 x 6 / 4 x 25	50

Service strain clamp (kit)

Conjunto de anclaje



Article no. / Ref.	Description	Section (mm ²)	Packaging (unit)
30.000.100	Strain clamp (Pinza de anclaje)	54.6	1
K 308	Strain bracket (Consola)	-	1

ABC suspension clamps

Conjunto de suspensión



Article no. / Ref.	Description	Section (mm ²)	Packaging (unit)
30.000.120	Wire suspension clamp (Pinza de suspensión)	54.6	1
30.000.410	Suspension bracket (Consola)	-	1

Wire suspension clamp for insulated neutral

Conjunto de suspensión fusible



Article no. / Ref.	Section (mm ²)	Packaging (unit)
K 283	54,6	1

Electrical contact compound UPREXAL®

Grasa de contacto UPREXAL®



Article no. / Ref.	Container (recipiente)	Packaging (unit)
UPX. 15	Pipe (tubo) 150 gr.	12
UPX. 25	Pipe (tubo) 250 gr.	12
UPX. 100	Can (lata) 1 kg.	8
UPX. 500	Can (lata) 5 kg.	1
UPX.2000	Can (lata) 20 kg.	1

Isolation cable cap for grounding LV cable

Cubierta/capuchón aislante para cable subterráneo de Baja Tensión



Article no. / Ref.	Size / Length (mm)	Colour	Packaging (unit)
7910	10 x 100	Red (rojo)	10
7920	20 x 100	Red (rojo)	10
7930	30 x 120	Red (rojo)	10
7940	40 x 135	Red (rojo)	10
7960	60 x 140	Red (rojo)	10

Cable clamps

Grapas de fijación de cables



Article no. / Ref.	Ø cable	# cables	Packaging (unit)
722.609	26/38	1	10
722.610	35/52	1	10
722.611	33/46	3	10
722.612	44/50	3	10
722.613	50/75	3	10

Terminals for distribution enclosures

Borna bimetálica orientable, TIPO HGT-3



A) With two caps. / Doble:

Article no. / Ref.	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)
HGT.29.V3	4/50	4/35	40
HGT.30.V3	10/95	10/50	15
HGT.31.V3	50/150	35/95	15
HGT.32.V3	150/240	95/150	10

B) With one cap. / Simple:

Article no. / Ref.	Min. Section (mm ²)	Max. Section (mm ²)	Packaging (unit)
HGT.29	1/50	-	50
HGT.30.M8	10/95	-	30
HGT.31	50/150	-	20
HGT.32	150/240	-	10

Note: Other references are available for other cable sections. On request. / Disponibles otras referencias para otras secciones de cable. A consultar.

DIES for: SAE, SAAE, SAC, SAAC, SAC-L, SCB, OA3 & OA4

Matrices para: SAE, SAAE, SAC, SAAC, SAC-L, SCB, OA3 y OA4

A) Manual compression tools / Prensaes hidráulicas manuales:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.
16 – 95	20.KP.MA
110 – 150	25.KP.MA
180 – 240	32.KP.MA
280 – 400	-

B) Hydraulic battery tools / Prensaes hidráulicas a batería:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.
16 – 95	HSAC.20
110 – 150	HSAC.25
180 – 240	HSAC.32
280 – 400	HSAC.36

DIES for: SA, SA-2, SAA & OA2

Matrices para: SA, SA-2, SAA y OA2

A) Manual compression tools / Prensaes hidráulicas manuales:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.
16	10.KP.MA
25	11.KP.MA
35 / LA28	13.KP.MA
50 / LA40 / LA56	14.KP.MA
70	17.KP.MA
95 / LA80	20.KP.MA
120 / LA110	22.KP.MA
150 / LA145	25.KP.MA
185 / LA180	27.KP.MA
240	32.KP.MA
300	-

B) Hydraulic battery tools / Prensaes hidráulicas a batería:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.
16	HA.16
25	HA.25
35 / LA28	HA.35
50 / LA40 / LA56	HA.50
70	HA.70
95 / LA80	HA.95
120 / LA110	HA.120
150 / LA145	HA.150
185 / LA180	HA.185
240	HA.240
300	HA.300

DIES for: SC & OC

Matrices para: SC y OC

A) Manual compression tools / Prensaes hidráulicas manuales:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.
10	6.KP.MC
16	8.KP.MC
25	10.KP.MC
35	10.CKP.MC
50	12.KP.MC
70	14.KP.MC
95	16.KP.MC
120	20.KP.MC
150	22.KP.MA
185	22.KP.MA
240	-
300	-

B) Hydraulic battery tools / Prensaes hidráulicas a batería:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.	Adapters
10	HC.10	
16	HC.16	
25	HC.25	HP.1 + H.A
35	HC.35	
50	HC.50	
70	HC.70	
95	HC.95	HP.2 + H.A
120	HC.120	
150	HC.150	
185	HC.185	HP.3 + H.A
240	HC.240	
300	HC.300	

DIES for: EC

Matrices para: EC

A) Manual compression tools / Prensas hidráulicas manuales:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.
10	100.CKP.MG
16 – 25	100.KP.MG
35	102.KP.MG
70	300.KP.MG
95	302.KP.MG
120	-
185	-

B) Hydraulic battery tools / Prensas hidráulicas a batería:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.
10	-
16 – 25	HG.100
35	HG.102
70	HG.300
95	HG.302
120	HC.111
185	HC.111

DIES for: EA

Matrices para: EA

A) Manual compression tools / Prensas hidráulicas manuales:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.
16	100.KP.MG
35-50	102.KP.MG
70	108.KP.MG
120	112.KP.MG
185	-

B) Hydraulic battery tools / Prensas hidráulicas a batería:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.
16	HG.100
35-50	HG.102
70	HG.108
120	HG.112
185	HG.116

DIES for: EG-3

Matrices para: EG-3

A) Manual compression tools / Prensas hidráulicas manuales:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.
10 - 35	300.KP.MG
50 - 120	302.KP.MG

B) Hydraulic battery tools / Prensas hidráulicas a batería:

Section (mm ²)	Article no. / Ref.
10 - 35	HG.300
50 - 120	HG.302

DIES for: EG-6

Matrices para: EG-6

A) Manual compression tools / Prensas hidráulicas manuales:

MAIN / TAP Section (mm ²)	Article no. / Ref.
35 / 6	100.KP.MG
70 / 6	300.KP.MG
63 / 63	108.KP.MG
120 / 100	112.KP.MG
185 / 70	116.KP.MG
120 / 120	302.KP.MG
300 / 300	-

B) Hydraulic battery tools / Prensas hidráulicas a batería:

MAIN / TAP Section (mm ²)	Article no. / Ref.
35 / 6	HG.100
70 / 6	HG.300
63 / 63	HG.108
120 / 100	HG.112
185 / 70	HG.116
120 / 120	HG.302
300 / 300	HG.609

[illegible]

[illegible]

CONTACT:

✉ mosdorfer.upresa@mosdorfer.com
🌐 www.mosdorfer.com

LOCATION

Mosdorfer Upresa Rail SAU
C/ Empordà 7 (Pol. Ind. Congost)
08403 – Granollers, Barcelona (Spain)

SALES TERMS & CONDITIONS

Please, visit www.mosdorfer.com or consult to our Commercial.



**WE ENERGIZE
THE WORLD!**



SCAN ME